







TATIO 4

- LED projector voor buitenverlichting.
- Geleverd met 1.00m kabel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|---------|-------|-------------------|---------|------|--------|---------------|--------------|
| OU17605 | ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 100W | 4000K | 10500 Lm | 8968 Lm |

| TOEBEHOREN | KLEUR | MATERIAAL | OMSCHRIJVING | |
|------------|-------|-------------------|-------------------------------------|---|
| OU19905 | ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | TATIO 2/3/4 OPTIONEEL GRONDPIN |  |
| OU24205 | ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | TATIO 1/2/3/4 WAND BEVESTIGING 50CM |  |
| OU24904 | ZWART | INOX 304 | TATIO 4 BEVESTIGINGSBEUGEL INOX 304 |  |
| OU140CON2P | | | STEKKER 2PIN IP65 |  |
| OU140CON3P | | | STEKKER 3PIN IP65 |  |



Wandmontage alleen.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 170°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI>70



LED-specificaties.



RG1.

650°

Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.

3

3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com