


TED

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
 - Adaptateur pour Track III SURFACE.
 - 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| TR43505 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 28W | 3000-3500-4000K | 3000 Lm (4000K) | 2140 Lm (4000K) |
| TR43530 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 28W | 3000-3500-4000K | 3000 Lm (4000K) | 2140 Lm (4000K) |



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 45°.



Homologation CE.



IRC>90



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.