


TIBLI R-B

- Ronde vaste inbouwspot.
- Bevestiging met bladveren.
- Snelkoppeling en 2,00 m kabel inbegrepen.
- Dimbare omvormer 350mA (montage op afstand) afzonderlijk te bestellen (CD167 min. 2W max. 4W, verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer).

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO468WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 3V	1,2W	3000K	115 Lm	106 Lm
DO468WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 3V	1,2W	3000K	115 Lm	106 Lm



MAT ZWART



MAT WIT

TOEBEHOREN

OMSCRIJVING

CD167

DRIVER 2-4W 350mA CC DIM



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,70 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (25mm)



Lichtbundel 20°.



CE gekeurd.



CRI>80



UGR lager dan 19.



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektricien.