



TINY S

- Bodeneinbauleuchte, quadratisch.
- Opaldiffusor.
- Bis 650kg befahrbar.
- Einbaugehäuse und 1.00m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- 350mA Konverter separat bestellen.



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU15916	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	150 Lm	80 Lm

TREIBER	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD114	2-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°	50°



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Widerstand : 1 Joule



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (20mm)



Durchmesser der Bohrung für das Einbaugehäuse. (21mm)



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 650°.



Elektronische Stromversorgung separat bestellen.



Reihenschaltung.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



3 Jahre Garantie.

