


TINY S

- Vierkante grondspot.
- Opalen lichtkap.
- Drive over van 650kg.
- Inbouwdoos en 1.00m kabel meegeleverd.
- Omvormer 350mA afzonderlijk te bestellen.



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU15916	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	150 Lm	80 Lm

VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD114	2-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°	50°



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdompeling.



Weerstand : 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (20mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (21mm).



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding afzonderlijk te bestellen.



Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



3 jaar garantie.

