


TIPI SX

- Vierkante richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe niet dimbare omvormer, mag geplaatst worden op max. 10m van het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO103WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 9V	3W	3000K	350 Lm	300 Lm
DO103WW25	ALUMINIUM	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 9V	3W	3000K	350 Lm	300 Lm
DO103WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 9V	3W	3000K	350 Lm	300 Lm



MAT ZWART



ALUMINIUM



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (55 mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.




5 jaar garantie.






Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciens.



Driver vervangbaar door elektriciens.