


# TOLI R-B

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.  
Kann max. im Abstand von 10 m von der Leuchte montiert werden.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO335NW25	ALUMINIUM SATINIERT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	4000K	540 Lm	300 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (35mm)



Strahlwinkel 24°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolation).



Inklusive Treiber Schutzklasse II.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.