


TOPY 2 R

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Befestigung mit Federn.
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	SYSTEM FLUX	LUMEN
DO342WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 36V	30W	3000K	2240 Lm	2400 Lm
DO342NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 36V	30W	4000K	2630 Lm	2800 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (285mm)



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com