INNEN




TRACK 48VDC SURFACE

- Sichtbare Schiene 48 Vdc.
- Konverter separat bestellen.
- Der Konverter kann extern montiert werden oder in der Stromschiene in der dazuhörenden Box (TR25005 + CD144 oder TR37505).

 - Max. 20m durchgehende Linie und 400W.





CODE	FARBE	MATERIAL	DC	L (mm)
TR24005	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	1000
TR24105	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	2000
TR24205	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	3000

ZUBEHÖR		BESCHREIBUNG	
		ANSCHLUSS	
TR24605	SCHWARZ MATT	ANSCHLUSS + KABEL 150cm	75 124
		STECKVERBINDER	
TR24805	METALL	MECHANISHER ANSCHLUSS	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
TR24705	SCHWARZ MATT	ELEKTRISCHER VERBINDUNG	<u> </u>
TR24305	SCHWARZ MATT	L-SCHALTUNG 90° DECKE MIT TR24805	74 74
TR24405	SCHWARZ MATT	L-SCHALTUNG 90° WAND INNEN MIT TR24805	99 99 130
TR24505	SCHWARZ MATT	L-SCHALTUNG 90° WAND AUSSEN MIT TR24805	99. 99
TR24905	SCHWARZ MATT	ELEK SCHALTUNG + KABEL FÜR TR243/244/245 TR263/264/265	24: 75 75 24
TR36505	SCHWARZ MATT	ELEK VERBINDUNG L 90° INNEN DECKE	54
TR36605	SCHWARZ MATT	ELEK VERBINDUNG T LINKS DECKE	54
TR36705	SCHWARZ MATT	ELEK VERBINDUNG T RECHTS DECKE	54
TR36805	SCHWARZ MATT	ELEK VERBINDUNG X DECKE	54
TR37205	SCHWARZ MATT	DOPPELTE ELEK VERBINDUNG 120° DECKE	54 54 110
TR37305	SCHWARZ MATT	DREIFACHE ELEK VERBINDUNG 120° DECKE	54

INNEN





ZUBEHÖR		BESCHREIBUNG	
		STECKVERBINDER	
TR37405	SCHWARZ MATT	MEHRFACHE MECHANISCHE VERBINDUNG DECKE	128
		KONVERTER	201
R25005	SCHWARZ MATT	HAUSE + KABEL 150cm FUR KONVERTER 90W	280
R37505	SCHWARZ MATT	KONVERTER 225W 48V MIT HAUSE	543
CD144		KONVERTER 90W 48V	205
CD145		KONVERTER 180W 48V	244
CD146		KONVERTER 400W 48V	240
		DIMMBARER KONVERTER	
CD165		KONVERTER 65W 48V DALI-PUSH	235
CD166		KONVERTER 135W 48V DALI-PUSH	235
		AUFHÄNGUNGSZUBEHÖR	
ΓR25105	SCHWARZ MATT	SEILAUFHANGUNG 150cm	15 1500
		ABDECKLEISTE	Av.
TR25205	SCHWARZ MATT	ABDECKLEISTE 100cm	1000
R25305	SCHWARZ MATT	ABDECKLEISTE 200cm	2000
ΓR25405	SCHWARZ MATT	ABDECKLEISTE 300cm	3000
		ENDSTÜCK	
	SCHWARZ MATT ür Wand- oder Deckenmont ür Aufhängmontage.	ENDSTÜCK age.	
	ür den Innengebrauch.		
Schut 20	tz gegen Eindringen von Kö	pern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.	
AC).		en Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS	
(€ CE G	enehmigung.		



INNEN

STROMSCHIENENSYSTEME UND SCHEINWERFER





Stromversorgung nicht einbegriffen.



48V DC Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.

3 Jahre Garantie.