


# TRACK III RECES

















- Inbouwrail.
- Netspanning 230/250V.  
De aansluiting op driefasige stroom laat een totale stroomsterkte van 16A op iedere kring toe, wat overeenstemt met  $3 \times 3680VA = 11400VA$ .
- Een rail kan een last van 2kg/0.2m dragen, met een maximale afstand van 1.00m tussen de bevestigingspunten. Voor een belasting van 5kg/0.20m moet de afstand naar 0.50m worden gebracht.











CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR19630	ZWART	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR19631	WIT	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR19730	ZWART	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR19731	WIT	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR19830	ZWART	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000
TR19831	WIT	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000
TR19930	ZWART	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	4000
TR19931	WIT	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	4000

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)
TR20030	ZWART	RECHTSE VOEDING	80
TR20031	WIT	RECHTSE VOEDING	80
TR20130	ZWART	LINKSE VOEDING	



TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)
TR20131	WIT	LINKSE VOEDING	
TR20230	ZWART	CENTRALE VOEDING	
TR20231	WIT	CENTRALE VOEDING	
TR16430	ZWART	ELEKTRISCHE VERBINDING	
TR16431	WIT	ELEKTRISCHE VERBINDING	
TR18830	ZWART	MECHANISCHE VERBINDING	
TR18831	WIT	MECHANISCHE VERBINDING	
TR17230	ZWART	MECHANISCHE ADAPTER	
TR17231	WIT	MECHANISCHE ADAPTER	
TR17330	ZWART	ADAPTER 6A MAX 10KG	
TR17331	WIT	ADAPTER 6A MAX 10KG	
TR17400		PLAFOND BEVESTIGINGSKIT	
TR20348		VALS PLAFOND BEVESTIGING	
TR19530	ZWART	EINDKAP	
TR19531	WIT	EINDKAP	
TR18030	ZWART	AFWERKINGSKAP	

TOEGEBORVEN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)
			
		AFWERKINGSKAP	
		Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.	
		Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.	
		CE gekeurd.	
		Getest bij 850°.	
		2 jaar garantie.	