TRACK III ROUND



- Opbouwrail.
- Netspanning 230/250V.
  De aansluiting op driefasige
  stroom laat een totale stroomsterkte
  van 16A op iedere kring toe,
  wat overeenstemt met 3x3680VA =11040VA.
- Een rail kan een last van 2kg/0.2m dragen,
  met een maximale afstand
  van 1.00m tussen de bevestigingspunten.
  Voor een belasting van 5kg/0.20m
  moet de afstand naar 0.50m worden gebracht.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR15731	WIT	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR15742	METAAL	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR15942	METAAL	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000

TECHNISCHE FICHE

OUTLET

SPOTS GU10 - GU5.3

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR16030	ZWART	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	4000
TR16042	METAAL	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	4000

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCRIJVING	L (mm)	
TR16130	ZWART	RECHTSE VOEDING	80	
TR16231	WIT	LINKSE VOEDING		
TR16330	ZWART	CENTRALE VOEDING		
TR16331	WIT	CENTRALE VOEDING		
TR16531	WIT	MECHANISCHE VERBINDING		
TR16620	METAAL	VERBINDING L 90° BINNEN		
TR16630	ZWART	VERBINDING L 90° BINNEN		
TR16720	METAAL	VERBINDING L 90° BUITEN		
TR16731	WIT	VERBINDING L 90° BUITEN		
TR16830	ZWART	KRUISVERBINDING		
TR16920	METAAL	RECHTSE T-VERBINDING		
TR16930	ZWART	RECHTSE T-VERBINDING		
TR17031	WIT	LINKSE T-VERBINDING		
TR17120	METAAL	ELEK. SOEPELE VERBINDING		
TR17130	ZWART	ELEK. SOEPELE VERBINDING		

TECHNISCHE FICHE

OUTLET

SPOTS GU10 - GU5.3

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCRIJVING	L (mm)	
TR17131	WIT	ELEK. SOEPELE VERBINDING		
TR17230	ZWART	MECHANISCHE ADAPTER		
TR17231	WIT	MECHANISCHE ADAPTER		
TR17400		PLAFOND BEVESTIGINGSKIT		
TR17500		VERSTEVIGINGSTUK L:12cm		
TR17631	WIT	PENDELKIT L:200cm		
TR17730	ZWART	PENDELKIT L:200cm		
TR17731	WIT	PENDELKIT L:200cm		
TR17800		PENDELKIT L:100cm NIET REGELBAAR		
TR17931	WIT	RONDE EINDKAP		
TR18031	WIT	AFWERKINGSKAP		
TR20348		VALS PLAFOND BEVESTIGING		

Plafondbevestiging alleen.

Pendelmontage.

Alleen voor binnengebruik.

IP 20 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

CE gekeurd.

850° Getest bij 850°.

2 jaar garantie.