












# TRACK III SQUARE








- Sichtbare Schiene.
- Netzspannung 230/250V.  
Bei Anschluss an Dreiphasenstrom ist eine Stromstärke von insgesamt 16A in jedem Kreis zulässig, dies entspricht  $3 \times 3680\text{VA} = 11040\text{VA}$ .
- Eine Schiene hat eine Tragkraft von 2kg/0.20m bei einem Abstand von max. 1.00m zwischen den Befestigungspunkten. Bei einer Belastung mit 5kg/0.20m muss der Abstand auf 0.50 m verkürzt werden.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR18131	WEISS	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR18142	METALL	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR18231	WEISS	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR18442	METALL	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	4000

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	L (mm)	
TR18520	METALL	ANSCHLUSS RECHTS	80	
TR18530	SCHWARZ	ANSCHLUSS RECHTS	80	
TR18531	WEISS	ANSCHLUSS RECHTS		
TR18620	METALL	ANSCHLUSS LINKS		
TR18630	SCHWARZ	ANSCHLUSS LINKS		
TR18720	METALL	ANSCHLUSS MITTIG		
TR18730	SCHWARZ	ANSCHLUSS MITTIG		
TR18731	WEISS	ANSCHLUSS MITTIG		
TR18830	SCHWARZ	MECHANISCHER ANSCHLUSS		
TR18831	WEISS	MECHANISCHER ANSCHLUSS		
TR18920	METALL	L-SCHALTUNG 90° INNEN		
TR18930	SCHWARZ	L-SCHALTUNG 90° INNEN		
TR18931	WEISS	L-SCHALTUNG 90° INNEN		
TR19020	METALL	L-SCHALTUNG 90° AUSSEN		

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	L (mm)
TR19031	WEISS	L-SCHALTUNG 90° AUSSEN	
TR19120	METALL	KREUZSCHALTUNG	
TR19130	SCHWARZ	KREUZSCHALTUNG	
TR19131	WEISS	KREUZSCHALTUNG	
TR19220	METALL	T-SCHALTUNG RECHTS	
TR19230	SCHWARZ	T-SCHALTUNG RECHTS	
TR19330	SCHWARZ	T-SCHALTUNG LINKS	
TR19331	WEISS	T-SCHALTUNG LINKS	
TR19420	METALL	FLEXIBLE ELEKTR. SCHALTUNG	
TR19431	WEISS	FLEXIBLE ELEKTR. SCHALTUNG	
TR17230	SCHWARZ	MECHANISCHER ADAPTER	
TR17231	WEISS	MECHANISCHER ADAPTER	
TR17252	METALL	MECHANISCHER ADAPTER	
TR17320	METALL	ADAPTER 6A MAX 10KG	
TR17400		KIT ZUR DECKENBEFESTIGUNG	
TR17500		VERSTÄRKUNG L:12cm	
TR17631	WEISS	AUFHÄNGEKIT L:200cm	

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	L (mm)
TR17730	SCHWARZ	AUFHÄNGEKIT L:200cm	
TR17731	WEISS	AUFHÄNGEKIT L:200cm	
TR17800		AUFHÄNGEKIT L:100cm NICHT VERSTEL.	
TR19520	METALL	ENDSTÜCK	
TR19530	SCHWARZ	ENDSTÜCK	
TR19531	WEISS	ENDSTÜCK	
TR18031	WEISS	ABDECKLEISTE	



Nur für Deckenmontage.



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



CE Genehmigung.



Getestet bei 850°.



2 Jahre Garantie.