TRACK UNO



- Sichtbare Schiene.
- Netzspannung 220/250V.
  Bei Anschluss an Einphasenstrom ist eine Stromstärke von insgesamt 16A zulässig, dies entspricht 3680VA.
- Die Schiene kann zwischen zwei Befestigungspunkten eine Last von maximal 10 kg tragen.
- Das Verstärkungsstück TR41120 kann an die Aufhängungssätze TR41205 und TR41204 montiert werden.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR40105	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR40104	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR40205	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000
TR40204	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)	
TR40305	SCHWARZ		ANSCHLUSS RECHTS		
TR40304	WEISS		ANSCHLUSS RECHTS		
TR40405	SCHWARZ		ANSCHLUSS LINKS		
TR40404	WEISS		ANSCHLUSS LINKS		

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
TR40505	SCHWARZ		ANSCHLUSS MITTIG	
TR40504	WEISS		ANSCHLUSS MITTIG	
TR40605	SCHWARZ		ELEKTRISCHE SCHALTUNG	
TR40604	WEISS		ELEKTRISCHE SCHALTUNG	
TR40705	SCHWARZ		L-SCHALTUNG 90° INNEN	
TR40704	WEISS		L-SCHALTUNG 90° INNEN	
TR40805	SCHWARZ		L-SCHALTUNG 90° AUSSEN	
TR40804	WEISS		L-SCHALTUNG 90° AUSSEN	
TR40905	SCHWARZ		ANSCHLUSS 20-180° INNEN	
TR40904	WEISS		ANSCHLUSS 20-180° INNEN	
TR42105	SCHWARZ		ANSCHLUSS 20-180° AUSSEN	
TR42104	WEISS		ANSCHLUSS 20-180° AUSSEN	
TR41005	SCHWARZ		6A ADAPTER MIT M10 GEWINDEROHR	
TR41004	WEISS		6A ADAPTER MIT M10 GEWINDEROHR	
TR41120		ALUMINIUM	VERSTÄRKUNG L:8cm	
TR41205	SCHWARZ		AUFHÄNGEKIT L:150cm	
TR41204	WEISS		AUFHÄNGEKIT L:150cm	

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)	
TR41305	SCHWARZ		ENDSTÜCK		
TR41304	WEISS		ENDSTÜCK		
TR41405	SCHWARZ		ABDECKLEISTE L:200cm	2000	
TR41404	WEISS		ABDECKLEISTE L:200cm	2000	
TR41505	SCHWARZ		ABDECKLEISTE L:300cm	3000	
TR41504	WEISS		ABDECKLEISTE L:300cm	3000	

Nur für Deckenmontage.

Nur für Aufhängmontage.

Nur für den Innengebrauch.

IP 20 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

CE Genehmigung.

3 Jahre Garantie.