TRIA



- Decoratief pendelarmatuur.
- Geleverd met zwarte voedingskabel in textiel (regelbaar max 2m).
- Dimbaar.
- Compatibel met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Lichtbundel TR14766 20° of TR14866 40° en toebehoren afzonderlijk te bestellen.
- De referentie SU13230 is altijd nodig voor alle gebruik van SU13330 en SU13458.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	SYSTEM FLUX
SU13121	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1770 Lm
SU13116	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1770 Lm
SU13188	GEBORSTELD KOPER	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1770 Lm

MAT WIT

ZWART

GEBORSTELD KOPER

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCRIJVING	
TR14766	CHROOM	OPTIEK 11/17/20°	
TR14866	CHROOM	OPTIEK 30/35/40°	
SU13230	ZWART	SNOOT	
SU13330	ZWART	HONINGRAAT	
SU13458	DOORSCHIJNEND	HELDER GLAS	

Pendelmontage.

Alleen voor binnengebruik.

IP 20 — Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

IK 02 — Weerstand : 0,23 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

60° — Lichtbundel 60°.

CE gekeurd.

CRI>80

LED-specificaties.

UGR lager dan 19.

RG1.

Getest bij 850°.

Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.

Het product is dimbaar met de meeste dimmers. Controleer de compatibiliteit met de installatie.

5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com