


UNIS S

- Quadratische Deckenleuchte für Außenbeleuchtung.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Mit Kabelein- und -ausgang.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 16 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU460WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUM	AC 230V	14W	3000K	1250 Lm	1088 Lm



Nur für Deckenmontage.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 2 Joules.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 30°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.