

VIGO

- Leuchte für Akzentbeleuchtung für 48-V-Schiene.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.





CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α	€
NICHT DIMMBAR									
TR272WW05	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°	231,00
TR272NW05	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°	231,00
TR271WW05	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°	231,00
TR271NW05	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°	231,00
TR270WW05	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°	231,00
TR270NW05	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°	231,00
DALI DIMMBAR									
TR272WW05DA	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°	309,00
TR272NW05DA	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°	309,00
TR271WW05DA	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°	309,00
TR271NW05DA	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°	309,00
TR270WW05DA	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°	309,00
TR270NW05DA	■ SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°	309,00


 Nur für Wand- oder Deckenmontage.


 Nur für den Innengebrauch.

 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.


 Widerstand : 0,23 Joule.


 Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).

 Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.

 CE Genehmigung.


 CRI >80

 LED-Spezifikationen.

 UGR niedriger als 19.

 RG1.


 Getest bij 650°.

 Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.

3 3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.