

VIGO

- Armatuur voor accentverlichting voor 48V-rail.
- Anti-verblindings reflector.


Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.













Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α	€
NIET DIMBAAR									
TR272WW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°	231,00
TR272NW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°	231,00
TR271WW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°	231,00
TR271NW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°	231,00
TR270WW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°	231,00
TR270NW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°	231,00
DALI DIMBAAR									
TR272WW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°	309,00
TR272NW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°	309,00
TR271WW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°	309,00
TR271NW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°	309,00
TR270WW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°	309,00
TR270NW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°	309,00



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.




Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.

3

3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciën.