


ZOUKI S

- Wand- of plafondarmatuur voor buitenverlichting.
- Zichtbare basis met in&uit kabel.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
OU18224	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	940 Lm	753 Lm	24°
OU18324	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	940 Lm	751 Lm	40°
OU18424	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	940 Lm	747 Lm	60°



Wand- of plafondmontage.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen waterstralen.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com