

JACK 3 T
























CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	α
TR42405	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	40°
TR42413	NOIR MAT - LAITON	MAT ZWART - MESSING	SCHWARZ MATT - MESSING	MATT BLACK - BRASS	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	40°
TR42406	NOIR MAT - OR ROSE	MAT ZWART - GOUD ROZE	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	MATT BLACK - PINK GOLD	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	40°
TR42430	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	40°
TR42428	BLANC MAT - LAITON	MAT WIT - MESSING	WEISS MATT - MESSING	MATT WHITE - BRASS	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	40°
TR42402	BLANC MAT - OR ROSE	MAT WIT - GOUD ROZE	WEISS MATT - ROSÉGOLD	MATT WHITE - PINK GOLD	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	40°
TR42505	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	60°
TR42513	NOIR MAT - LAITON	MAT ZWART - MESSING	SCHWARZ MATT - MESSING	MATT BLACK - BRASS	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	60°
TR42506	NOIR MAT - OR ROSE	MAT ZWART - GOUD ROZE	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	MATT BLACK - PINK GOLD	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	60°
TR42530	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	60°
TR42528	BLANC MAT - LAITON	MAT WIT - MESSING	WEISS MATT - MESSING	MATT WHITE - BRASS	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	60°
TR42502	BLANC MAT - OR ROSE	MAT WIT - GOUD ROZE	WEISS MATT - ROSÉGOLD	MATT WHITE - PINK GOLD	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	60°

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency F.

F	N	D	E
 Montage au plafond uniquement.	Plafondbevestiging alleen.	Nur für Deckenmontage.	Ceiling mounting only.
 Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innengebrauch.	Indoor use only.
 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.	Protected against the ingress of solid bodies greater 12 mm. No protection against the ingress of liquids.
 Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.	Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.	Protection against an impact energy of 0,20 Joule.
 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.	Earth wire . Fixture equipped with primary insulation only.
 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.	Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.	Vertical orientation maximum to 90°.
 Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.	Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.	Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.	Horizontal orientation maximum to 350°.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 Indice de rendu des couleurs >90.	Kleurweergave-index >90.	Farbwiedergabeindex >90.	Colour rendering index >90.
 Température de couleur à sélectionner.	Keuze van kleurtemperatuur.	Wahl der Farbtemperatur.	Selectable colour temperature.
 Risque photobiologique RG1	Fotobiologisch risico RG1	Photobiologisches Risiko RG1	Photobiological risk RG1
 Testé à 850°.	Getest bij 850°.	Getestet bei 850°.	Test on 850°.
 Installation sur surfaces normalement inflammables.	Installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.	Installation auf normal entflammaren Oberflächen.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Distance minimale objets illuminés (0,3 m)	Minimum afstand tot de belichte voorwerpen (0,3 m)	Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen (0,3 m)	Minimum distance from lighted objects (0,3 m)
 Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	Produkt emitting high temperature. Can not be installed too close of walls and objects even after extinction.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	Power supply included.
 A connecter à un courant alternatif de 230V.	Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.	To connect to a 230V AC circuit.
 Le produit est dimmable.	Het product is dimbaar.	Das Produkt ist dimmbar.	The product is dimmable.
 Garantie 5 ans.	5 jaar garantie.	5 Jahre Garantie.	5 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 Driver remplaçable par un électricien.	Driver vervangbaar door elektricien.	Driver von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable control gear by an electrician.
 LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.

