



















CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
OU25430	NOIR	ZWART	SCHWARZ	AC 230V	20W	4000K	1600 Lm
OU25431	BLANC	WIT	WEISS	AC 230V	20W	4000K	2230 Lm

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency F.

F	N	D	E
 Montage sur un mur ou un plafond.	Wand- of plafondmontage.	Nur für Wand- oder Deckenmontage.	Wall and ceiling mounting only.
 Usage extérieur.	Buitengebruik.	Außengebrauch.	Outdoor use.
 Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.	Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.	Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.	Protected against penetration of dust Protected against water jets.
 Résistance : 20 Joule.	Weerstand : 20 Joule.	Widerstand : 20 Joule.	Resistance : 20 Joule
 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	Product waarvan die toegankelijke delen gescheiden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.	Live parts are equipped with additional isolation protection, such as reinforced or double insulation.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 RG0.	RG0.	RG0.	RG0.
 Testé à 850°.	Getest bij 850°.	Getestet bei 850°.	Test on 850°.
 Anti-vandale.	Anti-vandaaal.	Gegen Vandalismus geschützt.	Vandal-resistant.
 Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.	Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	Power supply included.
 A connecter à un courant alternatif de 230V.	Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.	To connect to a 230v AC circuit.
 Avec détecteur de mouvement.	Met sensor.	Mit Sensor.	With sensor.
 Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.	3 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 Driver remplaçable par un électricien.	Driver vervangbaar door elektricien.	Driver von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable control gear by an electrician.
 LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.



• Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.

• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.

• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.

• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.

• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.

• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.

• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.

• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt

• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.

• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire.

Please contact us in case of special installation.

• This document must be kept for the all lifetime of the product.

• The product can't be returned or exchanged following to installation error.

• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.

The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.

F : ATTENTION !

- A. Possibilité de régler la zone de détection, 100% = 8M, 50% = 4M.
- B. Possibilité de régler la durée d'allumage après détection, de 5 sec à 10 min.
- C. Possibilité d'ajuster le seuil crépusculaire, de 'Disable' (fonctionne après détection peu importe le niveau de lumière ambiante) à 5 LUX.
- D. Possibilité d'ajuster le mode 'veille' de 0 sec (pas de veille), le luminaire fonctionne alors en simple détection suivant les réglages effectués, à toujours (∞), le luminaire fonctionne alors en continu à 10% ou 25% (DIM level) du flux initial.

N : AANDACHT !

- A. Mogelijkheid om het detectiebereik in te stellen: 100% = 8 M, 50% = 4M.
- B. Mogelijkheid om de lichttijd na detectie van 5 seconden tot 10 minuten in te stellen.
- C. Mogelijkheid om de drempelwaarde voor schakelingen in te stellen, van 'Disable' (functioneert na detectie ongeacht het omgevingslichtniveau) tot 5 LUX.
- D. Mogelijkheid om de waakverlichting te programmeren: Vanaf "0 second" (armatuur werkt als gewone detector afhankelijk van de instelling) tot "altijd - ∞" (licht blijft continu aan, met 10% of 25% (DIM level) van zijn oorspronkelijke verlichtingssterkte).

D : ACHTUNG !

- A. Möglichkeit den Erfassungswinkel einzustellen 100% = 8M, 50% = 4M.
- B. Möglichkeit die Beleuchtungszeit nach dem Erfassen einer Bewegung von 5 Sekunden bis 10 Minuten einzustellen.
- C. Möglichkeit die Empfindlichkeit von 'Disable' (funktioniert nach Erfassung ungeachtet dem Umgebungslichtniveau) bis 5 LUX einzustellen.
- D. Möglichkeit den Standby Modus auf 0 Sekunden einzustellen (kein Standby), die Leuchte arbeitet dann in einfacher Erkennung (je nach Einstellung), bis auf immer (∞) einzustellen, dann arbeitet die Leuchte ständig mit 10% oder 25% (DIM level) des ursprünglichen Lichtstroms.

E : ATTENTION !

- A. Possibility to adjust the detection range, 100% = 8M, 50% = 4M.
- B. Possibility to adjust the duration of ignition after movement detection, from 5 sec to 10 min.
- C. Possibility to adjust the sensitivity, from 'Disable' (sensor works after movement detection whatever the ambient light level) to 5 LUX.
- D. Possibility to adjust the "stand by" mode from 0 sec (no "stand by"), the light then operates in simple detection following the applied settings, to always (∞), the light therefore operates continuously at 10% or 25% (DIM level) of its initial lumen output.

